

CERTIFICAT

NF 513 Sécurité Feu

NF 513 Fire Safety

Délivré à / granted to

MOLECOR CANALIZACIONES, S.L

Carretera M-206 S/N
SPAIN 28890 LOECHES Madrid

Pour les produits suivants / For the following products
RACCORDS PVC

PVC fittings

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine :
Manufactured in production plant :

-
ESP ALOVERA - GUADALAJARA

Numéro d'identification :

43/01

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
Règles de certification NF 513 : 2019

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
Règles de certification NF 513 : 2019

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Date de début de validité 25 novembre 2021
Effective date

Date de fin de validité 28 février 2024
Expiry date

Certificat n° 37976 révision 1
Annule et remplace le certificat 37976-0



Pour le Directeur Général
The General Director

Responsable du Pôle Certification Environnement, Sécurité et Performance

Head of the Environment, Safety and Performance Certification Department

ANNEXE AU CERTIFICAT N° 37976 Rév. 1

APPENDIX

Raccords PVC :

PVC fittings

PRODUITS <i>Products</i>	RÉFÉRENCES COMMERCIALES <i>Commercial references</i>	DIMENSIONS <i>Sizes</i>		MARQUAGE <i>NF - Sécurité Feu</i>
		Diamètres <i>Diameters</i> (mm)	Épaisseurs <i>Thicknesses</i> (mm)	<i>NF - Fire safety MARKING</i>
Raccords évacuation en PVC compact, gris clair	ADEQUA	32 à 315	3,0 à 6,2	Me
Raccords évacuation en PVC compact, beige clair	ADEQUA AR	- 32 à 125 (à coller) - 75 à 250 (à bague de joint)	3,0 à 4,9	

- FIN DE LISTE -